


MONTERINGSANVISNING

för Troldekt® dots monterat med skruv

De här anvisningarna gäller montering av Troldekt® dots med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Troldekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldekt® C60-profilsystem eller träunderlag kan laddas ner från www.troldekt.se.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)



MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

1: Börja med att montera en hel rad Troldekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen, och bäst resultat får du genom att montera plattorna i förband.

2: Fäst plattorna med Troldektsskruvar med 20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan. Fäst skruven i plattans "förhöjning" (fig. 1), inte i spårets botten (fig. 2).







ILLUSTRATION – MONTERING



ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten. Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.

Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.



TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattjocklek (mm)	Plattlängd (mm)	Skruvdimension (mm)	Antal skruvar (per platta)	Max. spännvidd (mm)
35	1200	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Trolldtekt strukturskruv
till trä och stål, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Trolldtekt strukturskruv
till stål, PH 2

4,2x50 mm



Detta dokument återspeglar Trolldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2026 SE V01

Trolldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S - 212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.se

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk