

# Prestandadeklaration

## Nr 01 Troldtekt och Troldtekt agro-plattor

### 1. PRODUKTTYP:

Cementbunden träull för tak- och väggbeklädnad

### 2. PRODUKTIDENTIFIERING:

Troldtekt-plattor i extremt fin, ultrafin, fin och grov struktur i naturgrå, naturträ och målade – brandskyddsklass B-s1,d0

### 3. AVSEDD ANVÄNDNING FÖR BYGGPRODUKTEN:

Tak- och väggbeklädnad för inomhusbruk, antingen för direkt installation (EN 13168) eller som upphängda takplattor (EN 13964)

### 4. TILLVERKARENS NAMN OCH ADRESS:

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK-8310 Tranbjerg

### 5. BEHÖRIG REPRESENTANTS NAMN OCH ADRESS:

Ej relevant

### 6. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV BYGGPRODUKTENS PRESTANDA (AVCP):

AVCP-system 1

### 7. MEDDELAT ORGAN, VID RELEVANS:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S  
Meddelandenr 0615

har utfört  
Produktcertifiering

under system  
AVCP-system 1

och utfärdat  
EU – intyg om kontinuitet för produktprestanda  
0615 – CPD – 222958G  
0615 – CPD – 80474G


## 8. DEKLARERADE PRESTANDA

EGENSKAP/KRAV	TROLDTEKT- OCH TROLDTEKT AGRO-PLATTOR, WW-PLATTOR	REFERENS
Standard	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012
Värmeledningsförmåga	0,076 W/mK	
Längd	L4	
Bredd	W2	
Tjocklek	T2	
Rätvinklighet	S2	
Planhet	P2	
Tryckpåkänning eller hållfasthet	CS(10)300	
Densitet	NPD	
Kompatibilitet med andra material	Cl3	
Dim.stabilitet	NPD	
Brandklassning	B-s1,do	

EGENSKAP/KRAV	TROLDTEKT- OCH TROLDTEKT AGRO-PLATTOR, WW-PLATTOR	REFERENS
Standard	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Värmeledningsförmåga	0,076 W/mK	
Brandklassning	B-s1,do	
Utsläpp av asbest	Inget innehåll	
Utsläpp av formaldehyd	E1	
Böjhållfasthet	Klass 3A, ingen belastning	
Ljudabsorption	NPD	
Hållbarhetsexponering	Klass C	

## 9. PRESTANDA FÖR DEN PRODUKT SOM DEFINIERAS I PUNKTERNA 1 OCH 2 ÖVERENSSTÄMMER MED PRESTANDA SOM DEKLARERAS I PUNKT 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas under odelat ansvar av tillverkaren som definieras i punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av:



Peer Leth  
CEO

Tranbjerg, 10/09 2014

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
Tel. +45 8747 8100  
Fax +45 8747 8111  
info@troldtekt.dk  
www.troldtekt.se