

Produktdata, Troldtekt®-skruvar


TROLDTEKT®-SKRUVAR

Troldtekt-skruvarna är särskilt utvecklade för att användas vid montering av Troldtekt-plattor. Både skruvar med krysspår (PH2) och skruvar med torxspår (Torx 20) har diametern 13 mm.

De elförzinkade Troldtekt-skruvarna finns i färger som matchar Troldtekts naturgråa eller naturträfärgade plattor, liksom standardkulörerna i Troldtekts färgprogram.

TROLDTEKT®-SKRUVAR FÖR TRÄ OCH STÅL

Max. 0,7 mm stål



STORLEK	HUVUD	FÄRG
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101, grå 202, svart 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101, grå 202, svart 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101

TROLDTEKT®-SKRUVAR FÖR TRÄ (MED BRICKA)

STORLEK	HUVUD	FÄRG
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Naturträ

TROLDTEKT®-SKRUVAR FÖR STÅL (MED BRICKA)

Max. 2,5 mm stål
Självgående, med borrhålad spets

STORLEK	HUVUD	FÄRG
3,5×45 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, vit 101
3,5×60 mm, Ø13	PH2	Naturgrå

ANTAL

PLATTANS TJOCKLEK (mm)	PLATTANS LÄNGD (mm)	SKRUVDIMENSIONER För trä/stål (mm)	SKRUVDIMENSIONER För stål (mm)	ANT. SKRUVAR (per platta)	STÖRSTA AVSTÅND (mm)	ANT. PH2-SKRUVAR (per förp.)	ANT. TORXSKRUVAR (per förp.)
25/43	600	3,9/4,2×45	3,5×45	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/53	600	4,2×55	3,5×45	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

EGENSKAPER

MÅTT

Tjocklek (mm)	3,5/3,9/4,2
Längd (mm)	45/55/70/80

YTBEHANDLING

Elektrogalvaniserad	18 µ skikt
Ytlager	Färg

KORROSIONSBESTÄNDIGHET

Korrosionstest enligt DS/EN ISO 9227: 2006. Korrosionstestning i artificiell atmosfär – saltspraytester.

APPLIKATION

Troldtekt-skrudar lämpar sig för inomhusbruk. I mycket aggressiva miljöer rekommenderar vi skruvar med extra korrosionsskydd, C5.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tel.: +45 8747 8100
Fax: +45 8747 8111
info@troldtekt.com
www.troldtekt.se